

Ficha Técnica

Piso laminado



		UNIQUE	STUDIO	NATURE	TWIST	HARMONY	SPACE	LINK	NEW WAY	SPOT
SEGMENTO	-	Loja Especializada	Loja Especializada	Loja Especializada	Home Center	Home Center	Home Center	Loja Especializada	Loja Especializada	Home Center
CLASSIFICAÇÃO DE USO	NBR 14833-1	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4
NÍVEL DE USO	NBR 14833-1	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial
TRÁFEGO	NBR 14833-1	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio
CLASSE	NBR 14833-1	23 32	23 32	23 32	23 32	23 32	23 32	23 32	23 32	23 32
GARANTIA	-	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos
TIPO DE TEXTURA	-	Madeira Leve / Lisa	Madeira Clássica	Madeira Rústica	Madeira Clássica	Madeira Clássica	Madeira Rústica	Madeira Clássica	Madeira Leve	Madeira Leve
TIPO DE ACABAMENTO	-	Reto	Vinco	Reto	Vinco	Reto	Reto	Reto	Reto	Reto
ESPESSURA TOTAL	-	8 mm	8 mm	7 mm	8 mm	8 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
DIMENSÕES (régua/placa)		291 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm	248 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm	248 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm
EMBALAGEM	Régua / Caixa	-	7 rég. / 2,73 m²	9 rég. / 2,26 m²	10 rég. / 2,51 m²	9 rég. / 2,26 m²	7 rég. / 2,33 m²	10 rég. / 2,51 m²	9 rég. / 2,99 m²	10 rég. / 2,51 m²
	Caixa / Paleta	-	30 cxs	44 cxs	44 cxs	44 cxs	39 cxs	44 cxs	39 cxs	44 cxs
PESO MÉDIO DA CAIXA		-	19,8 kg	18,0 kg	16,3 kg	18,0 kg	18,6 kg	16,3 kg	19,4 kg	16,3 kg
DIMENSÕES DA CAIXA (mm)		-	58 x 314 x 1.370	74 x 203 x 1.370	71 x 203 x 1.355	82 x 203 x 1.355	82 x 264 x 1.355	72 x 203 x 1.355	65 x 271 x 1.370	71 x 203 x 1.355
DIMENSÕES DOS PALETS ACABADO (C x L x A)		-	1370 x 660 x 1200mm	1370 x 820 x 940mm	1360 x 820 x 930mm	1370 x 820 x 940mm	-	1360 x 820 x 930mm	-	1360 x 820 x 930mm
PESO DOS PALETS ACABADO (kg)		-	611,4	808,5	731,5	808,5	-	731,5	-	731,5
ESPESSURA (e)		NBR 14833-1 Δe média ≤ 0,50 mm, em relação ao valor nominal	8,0 ± 0,25 mm	8,0 ± 0,25 mm	7,0 ± 0,25 mm	8,0 ± 0,25 mm	8,0 ± 0,25 mm	7,0 ± 0,25 mm	7,0 ± 0,25 mm	7,0 ± 0,25 mm
LARGURA DA CAMADA SUPERFICIAL (L)		NBR 14833-1 Δe média ≤ 0,10 mm, em relação ao valor nominal	291 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm	248 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm	248 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm
EMPENAMENTO - FLECHA (fl - largura/fc - comprimento)		NBR 14833-1 fl, côncavo ≤ 0,15% fl, convexo ≤ 0,20% fc, côncavo ≤ 0,50% fc, convexo ≤ 1,00%	Máx. 0,44 mm Máx. 0,6 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,4 mm Máx. 0,5 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,4 mm Máx. 0,5 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm
RESISTÊNCIA AO IMPACTO		NBR 14833-1 IC1 / IC2	IC2	IC2	IC2	IC2	IC2	IC2	IC2	IC2
TIPO DE ENCAIXE		-	Super Click							
ACESSÓRIOS		-	MDF							
COMPRIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL (C)		NBR 14833-1 c ≤ 1500 mm; Δc ≤ 1 mm	1.340 ± 0,50 mm							
ESQUADRO DA PLACA (S)		NBR 14833-1 s máx ≤ 0,20 mm	Máx. 0,20 mm							
DESVIO LONGITUDINAL SUPERFICIAL (B)		NBR 14833-1 b máx ≤ 0,30 mm/m	Máx. 0,4 mm							
ABERTURA ENTRE PLACAS (A)		NBR 14833-1 a máx ≤ 0,20 mm	Máx. 0,20 mm							
DIFERENÇA DE ALTURA ENTRE AS PLACAS (H)		NBR 14833-1 h máx ≤ 0,15 mm	Máx. 0,15 mm							
VALOR DIMENSIONAL APÓS MUDANÇA DE UMIDADE RELATIVA DO AR (Δc – comprimento / Δl – largura)		NBR 14833-1 Δc média ≤ 0,9 mm Δl média ≤ 0,9 mm	Δ comp. máx. 0,9 mm Δ largura máx. 0,9 mm							
DEFORMAÇÃO CAUSADA POR CARGA ESTÁTICA		NBR 14833-1 Nenhuma mudança visível, isto é, ≤ 0,01 mm de afundamento	Máx. 0,01 mm							
INCHAMENTO		NBR 14833-1 Δi ≤ 20% variação dimensional	Máx. 18%							
RESISTÊNCIA A MANCHAS		NBR 14833 Nível 5 – grupos 1 e 2 Nível 4 – grupo 3	Nível 5 – grupos 1 e 2 Nível 4 – grupo 3							