

Ficha Técnica

Piso laminado



Nagoya | Nature



			UNIQUE	STUDIO	NATURE	NEW WAY	SPOT
SEGMENTO	-		Loja Especializada	Loja Especializada	Loja Especializada	Loja Especializada	Home Center
CLASSIFICAÇÃO DE USO	NBR 14833-1		AC4	AC4	AC4	AC4	AC4
NÍVEL DE USO	NBR 14833-1		Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial
TRÁFEGO	NBR 14833-1		Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio
CLASSE	NBR 14833-1		23 32	23 32	23 32	23 32	23 32
GARANTIA	-		Residencial: 25 anos Comercial: 5 anos Áreas molháveis: 15 anos	Residencial: 25 anos Comercial: 5 anos Áreas molháveis: 15 anos	Residencial: 25 anos Comercial: 5 anos Áreas molháveis: 15 anos	Residencial: 25 anos Comercial: 5 anos	Residencial: 25 anos Comercial: 5 anos
TIPO DE TEXTURA	-		Madeira Leve / Lisa	Madeira Clássica	Madeira Rústica	Madeira Leve	Madeira Leve
TIPO DE ACABAMENTO	-		Reto	Vinco	Reto	Reto	Reto
ESPESSURA TOTAL	-		8 mm	8 mm	7 mm	7 mm	7 mm
DIMENSÕES (régua/placa)	-		291 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm
EMBALAGEM	Réguas /Caixa	-	7 rég. / 2,73 m²	9 rég. / 2,26 m²	10 rég. / 2,51 m²	10 rég. / 2,51 m²	10 rég. / 2,51 m²
	Caixa/ Palete	-	30 cxs	44 cxs	44 cxs	44 cxs	44 cxs
PESO MÉDIO DA CAIXA	-		19,8 kg	18,0 kg	16,3 kg	16,3 kg	16,3 kg
DIMENSÕES DA CAIXA (mm)	-		58 x 314 x 1.370	74 x 203 x 1.370	71 x 203 x 1.355	71 x 203 x 1.355	72 x 203 x 1.355
DIMENSÕES DOS PALETS ACABADO (C x L x A)	-		1370 x 660 x 1200mm	1370 x 820 x 940mm	1360 x 820 x 930mm	1360 x 820 x 930mm	1360 x 820 x 930mm
PESO DOS PALETS ACABADO (kg)	-		611,4	808,5	731,5	731,5	731,5
ESPESSURA (e)	NBR 14833-1 Δe média ≤ 0,50 mm, em relação ao valor nominal		8,0 ± 0,25 mm	8,0 ± 0,25 mm	7,0 ± 0,25 mm	7,0 ± 0,25 mm	7,0 ± 0,25 mm
LARGURA DA CAMADA SUPERFICIAL (L)	NBR 14833-1 Δe média ≤ 0,10 mm, em relação ao valor nominal		291 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm
EMPENAMENTO - FLECHA (fl - largura/fc - comprimento)	NBR 14833-1 fl, côncavo ≤ 0,15% fl, convexo ≤ 0,20% fc, côncavo ≤ 0,50% fc, convexo ≤ 1,00%		Máx. 0,44 mm Máx. 0,6 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm
RESISTÊNCIA AO IMPACTO	NBR 14833-1 IC1 / IC2		IC2	IC2	IC2	IC2	IC2
TIPO DE ENCAIXE	-		Super Click				
ACESSÓRIOS	-		MDF				
COMPRIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL (C)	NBR 14833-1 c ≤ 1500 mm: Δc ≤ 1 mm		1.340 ± 0,50 mm				
ESQUADRO DA PLACA (S)	NBR 14833-1 s máx ≤ 0,20 mm		Máx. 0,20 mm				
DESVIO LONGITUDINAL SUPERFICIAL (B)	NBR 14833-1 b máx ≤ 0,30 mm/m		Máx. 0,4 mm				
ABERTURA ENTRE PLACAS (A)	NBR 14833-1 a máx ≤ 0,20 mm		Máx. 0,20 mm				
DIFERENÇA DE ALTURA ENTRE AS PLACAS (H)	NBR 14833-1 h máx ≤ 0,15 mm		Máx. 0,15 mm				
VALOR DIMENSIONAL APÓS MUDANÇA DE UMIDADE RELATIVA DO AR (Δe – comprimento / Δl – largura)	NBR 14833-1 Δc média ≤ 0,9 mm Δl média ≤ 0,9 mm		Δ comp. máx. 0,9 mm Δ largura máx. 0,9 mm				
DEFORMAÇÃO CAUSADA POR CARGA ESTÁTICA	NBR 14833-1 Nenhuma mudança visível, isto é, ≤ 0,01 mm de afundamento		Máx. 0,01 mm				
INCHAMENTO	NBR 14833-1 Δi ≤ 20% variação dimensional		Máx. 18%				
RESISTÊNCIA A MANCHAS	NBR 14833 Nível 5 – grupos 1 e 2 Nível 4 – grupo 3		Nível 5 – grupos 1 e 2 Nível 4 – grupo 3				