CERTIFICADO DE QUALIDADE

PISO LAMINADO | LINHA NEW WAY

LINHA DE PRODUTO	
NEW WAY	Certificamos que o piso laminado melamínico de alta resistência (Durafloor) atende as especificações constantes na Norma NBR 14833-1.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
VARIÁVEIS	**PRODUTO**
Classificação de Uso	AC3
Nível de uso	Residencial
Tráfego	Alto
Classe	23
Garantia	Residencial 12 anos
Tipo de Textura	Madeira Leve
Tipo de Acabamento	Reto
Espessura Total	7 mm
Dimensões (régua / placa)	187 x 1.340 mm
Tipo de Encaixe	Super Click
Acessórios	MDF

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAGEM	
VARIÁVEIS	**PRODUTO**
Réguas / caixa	10 rég. / 2,51 m²
Caixa / palete	44 cxs
Peso médio da caixa	16,3 kg
Dimensões da caixa	71 x 203 x 1.355 mm

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS		
VARIÁVEIS	**NBR**	**PRODUTO**
Espessura (e)	Δe média ≤ 0,50 mm, em relação ao valor nominal	7,0 ± 0,25 mm
Largura da camada superficial	Δl média ≤ 0,10 mm, em relação ao valor nominal	187 ± 0,10 mm
Comprimento da camada superficial (c)	c ≤ 1500 mm: Δc ≤ 1 mm	1.340 ± 0,50 mm
Esquadro da placa (s)	s máx ≤ 0,20 mm	Máx. 0,20 mm
Desvio longitudinal superficial (b)	b máx ≤ 0,30 mm/m	Máx. 0,4 mm
Empenamento – Flecha (fl – largura / fc – comprimento)	fl, côncavo ≤ 0,15% fl, convexo ≤ 0,20% fc, côncavo ≤ 0,50% fc, convexo ≤ 1,00%	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm
Abertura entre placas (a)	a máx ≤ 0,20 mm	Máx. 0,20 mm
Diferença de altura entre as placas (h)	h máx ≤ 0,15 mm	Máx. 0,15 mm
Variação dimensional após mudança de umidade relativa do ar (Δc – comprimento / Δl – largura	Δc média ≤ 0,9 mm Δl média ≤ 0,9 mm	Δc máx. 0,9 mm Δl máx. 0,9 mm
Deformação causada por carga estática	Nenhuma mudança visível, isto é, ≤ 0,01 mm de afundamento	Máx. 0,01 mm
Resistência ao Impacto	IC1 / IC2	IC1
Inchamento	Δi ≤ 20% variação dimensional	Máx. 18%
Resistência à manchas	Nível 5 – grupos 1 e 2 Nível 4 – grupo 3	Nível 5 – grupos 1 e 2 Nível 4 – grupo 3

PARA MAIORES INFORMAÇÕES:
Telefone: 0800 011 7073
E-mail: atendimento.sac@duratex.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Francisco Jorge Pedroso Junior
(Gerente Desenvolvimento Tecnológico)

durafloor